



百年のブランド 持久性のあるアメリカ製品

全自動洗濯機



MYR**PD / MYS**PD

ガス乾燥機



MDG**PD



MLG**PD

品番	MYR20PD	MYR30PD	MYR40PD	MYR55PD	MYR65PD
洗濯容量(乾燥布重量)(kg)	9	14	18	25	30
外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	660×686×1112	750×841×1222	890×883×1410	890×1019×1410	890×1029×1410
ドラム 直径×奥行 (mm)	530×352	620×454	750×411	750×548	750×621
ドア開き (mm)	328	410		459	
給水口径 (mm)		13			19
排水口径 (mm)		76			
モーター定格 (HP)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.0
脱水ドラム回転数 (rpm)	838	790		693	
電源	単相 208-240V (50-60Hz 共用)				
最大動作圧力差 (PSI (bar))	20-120 (1-8)				
製品重量 (kg)	151	222	312	332	347

品番	MYS20PD	MYS30PD	MYS40PD	MYS55PD	MYS65PD
洗濯容量(乾燥布重量)(kg)	9	14	18	25	30
外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	711×720×1112	794×872×1222	970×901×1410	970×1036×1410	970×1110×1410
ドラム 直径×奥行 (mm)	530×352	620×454	750×411	750×548	750×621
ドア開き (mm)	328	410		459	
給水口径 (mm)		13			19
排水口径 (mm)		76			
モーター定格 (HP)	1.0	2.0	3.0	4.0	4.0
脱水ドラム回転数 (rpm)	1165	1085	985	985	915
電源	単相 208-240V (50-60Hz 共用)				
最大動作圧力差 (PSI (bar))	20-120 (1-8)				
製品重量 (kg)	188	264	386	406	428


品番	MDG35PD	MDG52PD	MDG78PD	MLG35PD	MLG52PD
乾燥容量 (kg)	15.88	22.68	34	15.88×2	22.68×2
外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	791×1027×1702	972×1019×1791	972×1265×1791	791×1006×2042	870×1436×2076
ドラム 直径×奥行 (mm)	762×762	940×654	940×902	762×762×2	832×832×2
ドラム 容積 (L)	約341	約452	約626	約341×2	約452×2
ドア開き (mm)	492	695	695	492	603
最大風量 (m³/分)	9.03	17.00	6.7	10.76	15.20
熱源・消費量 (BTU/h(kcal/h))	64,000 (16,128)	110,000 (27,720)	130,000 (32,760)	64,000 (16,138)	110,000 (27,720)
電源	単相 220V (50-60Hz 共用)				
ガス配管口径	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	(Rc1/2) × 2	(Rc1/2) × 2
製品重量 (kg)	209	277	338	272	413

あなたの事業の効率的かつ効果的に経営管理

高品質の機器と柔軟な価格設定と支払い方法により、ビジネスの競争力が高める

頑丈で耐久性のある製品

安定した機体構造から信頼できる部品との組合せにより、耐久性を向上させ、常に機器が稼働し続け、収益が増加。



多様化そしてカスタマイズされた価格

さまざまなエリアのユーザーのニーズに応じて、オーナー様は自ら各種の洗濯コースを設定し、コースにより異なる金額が設定できます。ユーザーの利便性が高ければ高いほど、お店はより多くの収益を得ることができます。



フルカラー液晶画面

お客さまは、現段階の洗濯状況を把握できるため、フルカラー液晶画面で簡単に操作、確認できます。



多言語対応

世界中のお客さまは機器を簡単かつ正解に使用できるため、多言語オプション対応。



IoT Technology

Maytag IoTテクノロジーにより、店舗内のデバイスはWi-Fi経由でインターネットに簡単に接続できます。消費者は店内機器の利用状況を問い合わせたり、店長はホームページから店内機器を管理したり、機器のエラー通知を受け取ることができます。

